

Описание товара Сплит система Aeronik ASI-09HS2/ASO-09HS2



Описание

- Сплит система Aeronik ASI-09HS2/ASO-09HS2 имеет отличительную особенность - сменяющиеся цветные вставки в лицевую панель внутреннего блока.
- Выполненные в белом, серебристом и золотистом оттенках, они прекрасно смотрятся в любом интерьере.
- Высококачественный пластик белого цвета и скрытый дисплей придают кондиционеру современный внешний вид.
- Среди функций, реализованных в сплит-системе, работа в режимах охлаждения, обогрева, осушения и вентиляции, «ночной режим», возможность настройки Таймер
- а, функции «Авторестарт» Особенности Aeronik ASI-09HS2/ASO-09HS2:
- "Energy" Класс энергоэффективности «А».
- Низкое энергопотребление. "Comfortable Sleeping Mode" Режим комфортного снаю.
- Система автоматически регулирует температуру воздуха в помещении в соответствии со специальным алгоритмом. "Autorestart" Авторестарт.
- Автоматически возобновляет работу кондиционера в установленном режиме после возобновления подачи электроэнергии. "LED Display" Светодиодный дисплей.
- Отображает необходимые параметры работы кондиционера и коды ошибок.
- Может быть отключён с пульта ДУ. 0,5W в режиме ожидания.
- Низкое по сравнению с обычными кондиционерами потребление электроэнергии в режиме ожидания. "TURBO button" Турбо-режим.
- Режим повышенной производительности. "Selfdiagnosis" Система самодиагностики.
- Высвечивание кода неисправности на дисплее внутреннего блока или пульта управления.

Характеристики

Тип внутреннего блока	Настенный
Модель кондиционера	9 (до 30 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Максимальная длина трассы	15 м
Мощность охлаждения	2640 Вт
Мощность обогрева	2820 Вт
Страна производителя	Китай
Потребляемая мощность (охлаждение)	820 Вт
Потребляемая мощность (обогрев)	820 Вт
Гарантийный срок	3 года
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	38
Коэффициент эффективности EER	3.65
Коэффициент эффективности COP	3.46
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С	18 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С	-7 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Перепад высот	5 м
Габаритный размер (внутреннего блока)	794x182x 265x мм
Габаритный размер (внешнего блока)	720x310x 428x мм
Вес (внешний блок)	26 кг
Вес (внутренний блок)	8 кг
Цвет	белый
Инвертор	Нет
Страна сборки	Китай

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.