

## Коммерческое предложение от 27.04.2025

Наименование товара: Настенная сплит система Sakata SIH-60SGC / SOH-60VGC

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/nastennaya-split-sistema-sakata-sih-60sgc-soh-60vgc>



### Описание

Кондиционер Sakata SIH-60SGC / SOH-60VGC имеет приятный и современный дизайн внутреннего блока, что поможет вписать кондиционер в помещение с любым интерьером. Данная модель работает на низком уровне шума, что является значительным преимуществом для современных потребителей, предпочитающих комфортные условия для отдыха.

Sakata Liberty 2 on/off — это серия настенных систем кондиционирования воздуха с возможностью контролировать скорость вращения вентилятора, оснащенная каталитическим фильтром и имеющая функцию автоматического рестарта и программируемый таймер. Представленные в линейке модели имеют лаконичное дизайнерское решение и могут работать при наружной температуре -7 градусов.

**Кондиционер Sakata SIH-60SGC / SOH-60VGC преимущества:**

- Управление вентилятором: 3 скорости вращения вентилятора и автоматический режим
- Тщательная очистка воздуха: антибактериальный фильтр Silver ion
- Направление вертикального воздушного потока: автоматическое изменение
- Направление горизонтального воздушного потока: возможность ручного изменения
- Таймер: возможность программирования работы в интервале 0,5-24 часа

- Функция Авторестарт
- LED дисплей
- Самодиагностика
- Автораозморозка

**Рекомендуемая площадь помещения: 60 - 70 кв.метров.**

### Характеристики

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Страна брэнда                     | Китай       |
| Производитель                     | Китай       |
| Компрессор                        | Не инвертор |
| Площадь, м2                       | 70          |
| Режим работы                      | Холод/тепло |
| Охлаждение, кВт                   | 7           |
| Обогрев, кВт                      | 7.6         |
| Потребление при охлаждении, кВт   | 2.374       |
| Потребление при обогреве, кВт     | 2.503       |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 24          |
| Диапазон t на охлаждение, C       | +18...+43   |
| Диапазон t на обогрев, C          | -7...+24    |
| Расход воздуха, м3/ч              | 1060        |
| Хладагент                         | R410A       |
| Мах длина трассы, м               | 20          |
| ø газовой трубы, дюйм             | 5/8         |
| ø жидкостной трубы, дюйм          | 3/8         |
| Фильтр тонкой очистки             | Да          |
| Предварительный фильтр            | Да          |
| Авторестарт                       | Да          |
| Самодиагностика                   | Да          |
| Пульт Д/У                         | Да          |
| Дисплей                           | Да          |
| Цвет                              | Белый       |
| Ночной режим                      | Да          |
| Авто режим                        | Да          |
| Напряжение, В                     | 220 В       |
| Сила тока, А                      | 10.9        |
| Гарантия                          | 3 года      |

Инвертор

Нет

Страна сборки

Китай

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.