

Коммерческое предложение от 17.04.2025

Наименование товара: **Напольный конденсационный газовый котел Vaillant ecoVIT pro VKK 256/5**

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/napolnyy-kondensatsionnyy-gazovyy-kotel-vaillant-ecovit-pro-vkk-256-5>



Описание

Основные преимущества представленной модели ecoVIT pro VKK 256/5:

- Конденсационные напольные газовые котлы ecoVIT/5 используют скрытую теплоту конденсации
- Отличное решение для реконструируемых и строящихся жилых домов и квартир
- DIA-System Plus - расширенная цифровая информационно-аналитическая система с символьными сообщениями
- Класс NOx в продуктах сгорания - 5
- Большой внутренний объем греющей воды-теплоносителя
- Отопление и нагрев воды (в комбинации с емкостным водонагревателем)
- Применяют для использования в низкотемпературных системах радиаторного и панельно-лучистого отопления
- Использование воздуха для горения из помещения и снаружи с помощью всех систем дымоходов
- Теплообменник из нержавеющей стали имеет большой объем

- Система штекерных электрических соединений Pro E
- Датчик давления воды в системе
- Система Aqua-Kondens (для использования теплоты конденсации при нагреве воды)
- Горелка с предварительным принудительным смешением
- Возможность выбора настройки на частичную мощность
- Электронное зажигание, контроль процесса горения
- Улучшенный розжиг и низкий уровень шума благодаря шумогасителям
- Встроенный коммутационный модуль для интерфейса стандарта e-BUS

Характеристики

Страна	Германия
Производство	Германия
Тип котла	Энергозависимый
Режим работы	Отопление
Камера сгорания	Закрытая
Теплообменник	Сталь
Тип теплообменника	Конденсационный
Тип розжига	Электророзжиг
Мах мощность, кВт	25
Min полезная мощность, кВт	7.2
Мах давление отопит контура , Атм	3
Min давление отопит контура , Атм	1
Горелка	Модулируемая
Возможность подключения бойлера	Да
Мах расход природного газа, м3/ч	2.6
Мах расход сжиженного газа, кг/ч	1
Номинальное давление природного газа, мбар	13
Присоединительный ø дымохода, мм	125/80
Присоединительный ø газопровода, дюйм	3/4
Присоединительный øконтур отопления , дюйм	1
Напряжение, В	220
Частота тока, Гц	50
Электрическая мощность, Вт	47
Габариты (ВхШхГ), см	125,5x70x57
Вес, кг	186
Гарантия	2 года

Тип установки	Напольная
Погодозависимая автоматика	Опция
Самодиагностика	Да
Защита от замерзания	Да
Термостат защиты от перегрева	Да
Низкий уровень NOx	Да
Электронная система управления	Да
Контроль пламени	Да
Функциональный ЖК дисплей	Да
Интуитивно понятное управление	Да
Высота, см	125.7
Ширина, см	70
Глубина, см	57
Отапливаемая площадь, кв.м.	250 кв. м.
Способ установки	Напольный
Установка	Напольная

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.