

Описание товара Газовый котел Buderus Logano

G124-32 WS



Описание

Отопительный низкотемпературный напольный котел серии **Logano G124 WS** имеет диапазон мощности от 20 до 32 кВт. Данный котел способен работать в газовых сетях с низким давлением, они функционируют без снижения мощности и сохраняя свои качественные показатели. В конструкции прибора нет элементов, подверженных быстрому износу, следовательно техническое обслуживание такого котла не требует много внимания.

Характеристики:

- Работа на природном или сжиженном газе
- Чугунный теплообменник и атмосферная горелка
- Под и рядом с котлом могут устанавливаться шесть разных водонагревателей
- Дополнительно могут ставиться системы управления
- Низкая эмиссия вредных веществ
- Высокий КПД около 92%
- Бесшумная, стабильная работа
- Простая настройка управления
- Легкий монтаж и обслуживание
- Быстрая настройка горелки на другие виды газа
- Горелка без подвижных элементов

Характеристики

Тип котла	газовый
Камера сгорания	открытая

Вид топлива	Сжиженный газ, Природный газ
КПД %	92
Страна производителя	Германия
Конденсационный	Нет
Тепловая нагрузка	34.8 кВт
Энергонезависимый	Нет
Материал первичного теплообменника	чугун
Встроенный циркуляционный насос	Нет
Расход сжиженного газа, кг/час	2.74
Расход природного газа куб. м/час	3.67
Номинальное давление природного газа, мбар	25
Номинальное давление сжиженного газа, мбар	57.5
Температура теплоносителя, °С	50 — 90
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	4
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	1 года
Функции	индикатор включения, автоподжиг
Особенности	подключение внешнего управления
Габаритный размер	600x991x788 мм
Диаметр дымохода	150 мм
Патрубок подключения контура отопления	1
Патрубок подключения газа	1/2
Цвет	синий
Отапливаемая площадь, кв.м.	270 кв. м.
Способ установки	Напольный
Установка	Напольная

определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.