

# Описание товара Погружной вибрационный насос

## Unipump Бавленец-М БВ 0.12-40-У5 10 м



### Описание

Вибрационный насос Unipump Бавленец-М БВ-0,12-40-У5 с кабелем длиной 10 м предназначен для подачи воды из скважин и колодцев с диаметром более 100 мм. Насос с верхним забором воды!

Насос справляется с перекачиванием чистой холодной воды, без твердых частиц и длинноволокнистых включений, не вязкой и не агрессивной. Максимально допустимое содержание примесей в жидкости - 100 г/м<sup>3</sup>. Температура не должна превышать +35°C.

Насос состоит из трех элементов: ярма, вибратора и основания. В основании есть отверстия, которые закрыты резиновым клапаном. Подача воды производится из напорной камеры, которая ограничена резиновым клапаном и поршнем. Принцип работы основан на использовании переменной силы тока. В результате вибрационных колебаний электромагнитного привода производится возвратно-поступательное движение поршня и клапана. Благодаря этому вода поступает в напорный патрубок.

### **Особенности и преимущества Unipump Бавленец-М БВ 0.12-40-У5 10 м:**

- Насос должен работать полностью погруженным в воду
- Максимальная глубина погружения - 3 м
- Режим работы - не более 12 часов с перерывом каждые 2 часа на 10-15 минут.

### Характеристики

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Вес, кг                         | 3.5 кг     |
| Тип насоса                      | колодезный |
| Страна производителя            | Россия     |
| Макс. производительность, л/мин | 26.6       |

|                                             |                            |
|---------------------------------------------|----------------------------|
| Высота напора                               | 75 м                       |
| Максимальный напор                          | 75 м                       |
| Установка насоса                            | вертикальная               |
| Модель насоса                               | Unipump БАВЛЕНЕЦ БВ        |
| Глубина погружения                          | 3 м                        |
| Страна сборки                               | Россия                     |
| Потребляемая мощность                       | 0.245 кВт                  |
| Пропускная способность, куб. м/час          | 1.596                      |
| Гарантийный срок                            | 12 мес.                    |
| Электропитание                              | 220-240/1/50               |
| Перекачиваемые жидкости                     | Чистые и слабозагрязненные |
| Качество воды                               | чистая                     |
| Допустимая температура жидкости, °C         | — 35                       |
| Материал корпуса                            | Нержавеющая сталь          |
| Механизм насоса                             | вибрационный               |
| Допустимая температура окружающей среды, °C | до 35                      |
| Цвет                                        | нержавеющая сталь          |
| Вес                                         | 3.85 кг                    |
| Длина сетевого шнура                        | 10 м                       |
| Диаметр выходного отверстия                 | 3/4"                       |
| Длина                                       | 9.9 см                     |
| Ширина                                      | 9.9 см                     |
| Высота                                      | 29 см                      |
| Глубина погружения, м                       | 40 м                       |
| Качество воды                               | чистая                     |
| Пропускная способность, куб. м/час          | 1                          |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.