

# Описание товара Упаковочная машина BSL-5045L



## Описание

- BSL-5045L представляет собой полуавтоматическую упаковочную машину
- Цикл упаковки в ней осуществляется в два этапа
- Поместив товар в рукав из прозрачного полимерного материала, оператор приводит в действие L-образный нож для запайки и обрезки пленки
- Затем по конвейерной ленте продукт отправляется в термотоннель, где производится усадка упаковочной пленки
- За счет отдельной отрезки и термоусадки повышается производительность работы оборудования
- Процесс упаковки следующего товара начинается в то время, когда предыдущий направляется в термокамеру
- Нож для запайки и обрезки пленки BSL-5045L оборудован цифровым регулятором температуры
- Упаковка на выходе всегда получается красивой, с ровными и прямыми швами
- Она придает привлекательный вид товарам и защищает их при дальнейшей транспортировке
- Технические характеристики Упаковочная машина BSL-5045L □ Смотрите также Термоусадочный тоннель BS-4525A Термоусадочный тоннель BS-4535LA

## Характеристики

Напряжение (В/Гц)	AC 220/50 110/60
Давление сжатого воздуха (кг/с м <sup>3</sup> )	—
Упаковочная скорость (шт./час)	800□–□1200
Мощность (кВт)	1.2
Макс. размеры упак. предмета (Д × Ш × В) (мм)	450 × 400 × 300

Максимальный размер плоскости для запайки и отрезки (Д × В) □мм)	500 × 450
Габаритные размеры (Д × Ш × В) (мм)	1560 × 757 × 1040
Вес нетто (кг)	125

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.