

Описание товара Горелка BTG 3



Описание

- Технические и функциональные характеристики Одноступенчатая (вкл/выкл).
- ☐ Способна работать с любым типом камеры сгорания.
- ☐ Образование газозоудной смеси в воздуходувной трубе.
- ☐ Способность достигать максимальных значений сгорания путем регулировки воздуха в камере сгорания и воздуходувной ☐ трубе.
- ☐ Головка горения с рециркуляцией сгоревших газов позволяет достичь низких выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, в особенности это касается оксидов азота (NOx) (класс II ☐ с нормативом EN676).
- ☐ Упрощенное управление благодаря тому, что блок смешивания может быть снят без необходимости демонтажа горелки с котла.
- ☐ Ручная регулировка потока.
- ☐ Возможность добавления газовой раппы с блоком контроля герметичности.
- ☐ Оборудована одним коннектором с 7 контактами, одним фланцем, одной изолирующей перемычкой для крепления котла.
- Конструктивные характеристики Часть вентилятора из алюминиевого сплава.
- ☐ Высокоэффективный центробежный вентилятор.
- ☐ Впускное устройство для воздуха горения с устройством регулировки потока.
- ☐ Стяжной фланец для крепления скользящего котла с регулировкой выступа головки под различные типы горелок.
- ☐ Регулируемая воздуходувная труба с форсункой из нержавеющей стали и диском дефлектора из стали.
- ☐ Монофазный электромотор для вентилятора.
- ☐ Переключатель давления воздуха, обеспечивающий наличие воздуха горения.
- ☐ Газовая труба с рабочим клапаном и клапаном безопасности, переключателем минимального давления, регулятором ☐ давления и газовым фильтром.
- ☐ Автоматическое оборудование контроля и управления для горелок, соответствующее

европейским стандартам EN298.

- ☐ Проверка наличия пламени через ионизацию электродов.
- ☐ Розетка с 7 контактами для электропитания горелки и подключения термостата.
- ☐ Подготовлена для подключения к микроамперметру с ионизационным кабелем.
- ☐ Звуконепроницаемая защитная крышка.
- Размеры горелки: A мм A1 мм A2 мм B1 мм B2 мм B5 мм C мм D мм E мм F мм I мм .
- I1 мм L мм M мм N мм 250 120 130 170 72 48 330 90 90 90 170 144 135-161 M8 95 ☐ Соответствие горелка рампа: ☐ Рабочий диапазон горелки (график): Вид газа Кривая на графике Версия P.
- Max** мбар Исполн.
- Газовая рампа Код.
- Рег.
- давления газа с фильтром Код Адаптер горелка/рампа Код Контроль герметич.
- клап.
- Код Схема.
- ПРИР.
- 1A CE/EXP 65 19990466 в комплекте - - M2 ПРИР.
- 160A CE/EXP 200 19990338 в комплекте 96000001 - M2 ПРИР.
- 160A CE/EXP 200 CTV 19990338 в комплекте 96000001 98000100 M2 Вид газа Версия P.
- Min* мбар.
- Исполн.
- Газовая рампа Код Рег.
- давления газа с фильтром Код Адаптер горелка/рампа Код Контроль герметич.
- клап.
- Код Схема .
- LPG CE 30 19990466 в комплекте - - M2 Стандартная комплектация Комплект крепления горелки к котлу (фланец, прокладка) и семиполярный штекер Примечания 1) Горелка оборудована устройством перекрытия доступа воздуха в топку.
-

Характеристики

Тепловая Мощность Мин	16,6 кВт
Тепловая Мощность Макс	42,7 кВт
Расход Газа (метан) Мин	1,7 нм³/ч
Расход Газа (метан) Макс	4,3 нм³/ч
Электропитание	1ф 230В
Тип регулировки	Одноступенчатая
Диаметр подключения	1/2" G
Размер упаковки Д x Ш x В (мм)	400x300x280
Вес НЕТТО/БРУТТО (кг)	8/9

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.