

Коммерческое предложение от 11.04.2025

Наименование товара: Настенная сплит-система Lanzkraft LSWH-35FC1Z/LSAH-35FC1Z Simple Inverter

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/nastennaya_split_sistema_lanzkraft_lsw_35fc1z_lsa_35fc1z_simple_inverter



Описание

Он способен произвести существенную очистку воздуха, удаляя пыль и микроорганизмы. Использование инвертора дает преимущества в экономном расходовании энергии при постоянной продолжительной эксплуатации, сберегая рабочий потенциал всей системы кондиционирования.

На передней панели расположен дисплей со световым индикатором, на котором отображается информация о выбранном режиме работы и заданной температуре воздуха. Все настройки вводятся с помощью удобного эргономичного пульта управления, который входит в комплект.

Особенности и преимущества Lanzkraft LSWH-35FC1Z/LSAH-35FC1Z Simple Inverter:

- Управление вентилятором 3-х скоростное и в автоматическом режиме
- Самоочистка
- Антигрибковая защитная функция

- Новый фильтр Silver ION
- Функция защиты от сквозняков
- Глубокая очистка воздуха от бактерий и пыли
- Вертикальная регулировка потока воздуха: авто
- Горизонтальная регулировка потока воздуха: ручная
- Таймер и возможность программирования работы
- Функция авторестарта и перезапуска
- Электромагнитная совместимость прибора
- Самодиагностика
- Авторазморозка
- Антикоррозийный корпус
- Пульт ДУ входит в комплект поставки.

Характеристики

Площадь помещения	35 кв, м,
Тип внутреннего блока	Настенный
Модель кондиционера	12 (до 40 м,кв)
Страна производителя	Китай
Цвет	белый
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Мощность охлаждения	3,45 кВт
Мощность обогрева	3,6 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	1,075 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	1 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A/A
Максимальная длина трассы	12 м
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	24
Уровень шума (внешний блок), Дб	52
Электропитание	220-240/1/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С	-15 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6,35

Диаметр газовой магистрали, мм	9,52
Перепад высот	8 м
Расход воздуха, куб, м/ч	550
Габаритный размер (внутреннего блока)	27x79x19,9см
Габаритный размер (внешнего блока)	26x66,5x53см
Вес (внешний блок)	26 кг
Вес (внутренний блок)	8 кг
Вес	34 кг
Инвертор	Есть
Страна сборки	Китай

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.