

Коммерческое предложение от 22.04.2025

Наименование товара: Комбинированный котел Kentatsu BS3-800

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/promyshlennye-kotly/_kentatsu_bs3_800



Описание

Kentatsu BS3-800 — это очень удобная и практичная модель комбинированного котла, который требует напольного размещения. Главным преимуществом рассматриваемой модели является возможность использовать различные виды топлива: это может быть не только сжиженный или природный газ, но и жидкое топливо.

Особенности и преимущества Kentatsu BS3-800:

- Элегантный современный внешний вид
- Кожух котла горячеоцинкованный, покрыт двойным слоем защитной краски
- В изоляции передней дверцы используется устойчивый к высоким температурам отражающий материал
- Цилиндрический, устойчивый к высокому давлению цельносварной стальной корпус
- Турбулизаторы из нержавеющей и закаленной стали повышают теплопередачу
- Совместимость с горелками большинства известных производителей
- Большая реверсивная камера сгорания обеспечивает полное сгорание топлива и оптимально низкую температуру уходящих газов.

Характеристики

Тип котла	комбинированный
Модель котла	Kentatsu BS3
Кол-во контуров	одноконтурный
Камера сгорания	открытая
Мощность	930 кВт
Установка	Напольная
Конденсационный	Нет
Вид топлива	Природный газ, Сжиженный газ, Дизель
Страна производителя	Япония
Страна сборки	Турция
Управление	электронное
КПД %	93.2
Энергонезависимый	Да
Материал первичного теплообменника	сталь
Встроенный расширительный бак	Нет
Встроенный циркуляционный насос	Нет
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	6
Дополнительная информация	Максимальная температура воды на выходе 115 °C
Цвет	серебристый
Гарантийный срок	2 года
Защита	От перегрева
Функции	индикация включения
Диаметр дымохода	450 мм
Патрубок подключения контура отопления	NW 125
Длина	219 см
Ширина	124 см
Высота	131 см
Вес	1445 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.