

Коммерческое предложение от 06.04.2025

Наименование товара: Парапетный газовый котел VARGAZ P10 (КСГ-П-10)

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/parapetnye-kotly/parapetnyj_gazovyj_kotel_vargaz_p10_ksg_p_10



Описание

Парапетный газовый котел с закрытой (герметичной) камерой сгорания предназначен для отопления помещения, не оборудованного атмосферным дымоходом. Такие котлы можно ставить как в стандартной квартире, так и в индивидуальном доме. Забор воздуха для горения и отвод отработанных газов осуществляется через коаксиальный дымоход. Особенностью котлов является универсальность их подключения, что обеспечивает удобство при монтаже. Высококачественный холоднокатаный металл толщиной 2.5÷3 мм позволяет продлить срок службы котлов. Котёл укомплектован итальянской автоматикой безопасности «EuroSit» с регулятором давления.

Особенности и преимущества VARGAZ P10 (КСГ-П-10):

- Труба в комплекте
- Итальянская автоматика безопасности EuroSit
- Пьезорозжиг
- Датчик от перегрева теплоносителя
- Секционные горелки «Polidoro»
- Увеличенный объём теплообменника за счет прямоугольной формы газоходов и их количества

- КПД-91%
- Безопасная эксплуатация на протяжении всей работы котла.

Характеристики

| | |
|--|---------------|
| Тип котла | газовый |
| Отапливаемая площадь | 100 кв. м. |
| Кол-во контуров | одноконтурный |
| Камера сгорания | закрытая |
| Мощность | 10 кВт |
| Установка | Парапетный |
| Конденсационный | Нет |
| Модель котла | VARGAZ КСГ-П |
| Вид топлива | Природный газ |
| Страна производителя | Россия |
| Страна сборки | Россия |
| Способ установки | Вертикально |
| Управление | механическое |
| КПД % | 92 |
| Энергонезависимый | Да |
| Материал первичного теплообменника | сталь |
| Встроенный расширительный бак | Нет |
| Встроенный циркуляционный насос | Нет |
| Расход природного газа куб. м/час | 1.12 |
| Температура теплоносителя, °С | 40 — 90 |
| Макс. давление воды в контуре отопления, бар | 1.5 |
| Цвет | белый |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Функции | термометр |
| Диаметр коаксиального дымохода | 250 мм |
| Патрубок подключения контура отопления | 1 1/2" |
| Патрубок подключения газа | 1/2" |
| Длина | 34 см |
| Ширина | 48 см |
| Высота | 75 см |
| Вес | 50 кг |

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.