

# Описание товара Весовой индикатор CAS BI-100RB



## Описание

Весовой индикатор **CAS BI-100RB** используется совместно с платформенными и балочными весами UFS, BFS, HFS, R, A, D и др. на перерабатывающих предприятиях, складских комплексах и в транспортных компаниях. Модель оснащена жидкокристаллическим дисплеем с подсветкой, выражением массы в количестве изделий (счетный режим) и усреднением показаний при нестабильной загрузке.

*Изделие по отдельности не продается, возможно к заказу только при обязательной покупке весов серий UFS, BFS, HFS, R, A и D.*

## **Особенности:**

- Интерфейс RS232
- Режим суммирования
- Класс защиты: IP 65
- Питание от батареи

## **Характеристики:**

- Температурный режим: от -10 до 40 °С
- Напряжение: 220 В
- Напряжение питания датчика: 5 В
- Входное напряжение установки нулевых показаний: 0,05-5 мВ
- Внутренняя разрешающая способность: 1/100000 АЦП
- Максимальная внешняя разрешающая способность: 1/10000 АЦП
- Частота обновления показаний дисплея: 10 Гц
- Габариты: 210x230x90 мм

- Вес: 1,6 кг

## **Характеристики**

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.