

# Описание товара Настенный газовый котел Haier

## TechLine 1.32 Ti



### Описание

Котел газовый настенный Haier TechLine 1.32 Ti предназначен для отопления помещений бытового (дачи, коттеджи, загородные дома) и производственного назначения площадью до 320.0 кв. м.. При установке бойлера косвенного нагрева - и для горячего водоснабжения.. По умолчанию работает на природном магистральном газе, но при необходимости котел можно переоборудовать для работы на сжиженном газе, для этого необходимо приобрести комплект жиклеров. В своей конструкции котел отопления уже имеет циркуляционный насос, поэтому необходимость в его приобретении отпадает. Для работы платы управления настенного газового котла требуется его подключение к электрической сети 220 В. Для сохранения гарантии производители рекомендуют установку стабилизатора напряжения.

Закрытая камера сгорания (по-другому такие котлы называют турбированными) подразумевает наличие в данном котле вентилятора, который принудительно осуществляет забор воздуха и удаление продуктов сгорания на улицу или коллективный дымоход. Для таких котлов обычно используют коаксиальные дымоходы — "труба в трубе"

### **Особенности и преимущества Haier TechLine 1.32 Ti:**

- Устойчиво работает при низком давлении газа
- Имеет функцию автоматической модуляции пламени
- Система антизамерзания уже установлена
- Защита от перегрузки и скачков напряжения
- Функция самодиагностики неисправностей
- Интуитивно понятная панель управления
- Возможность подключения комнатного термостата.

### Характеристики

Страна бренда	Китай
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	2 года
Дополнительная информация	Объем расширительного бака 10 л.
Длина	33 см
Ширина	48.8 см
Высота	76 см
Вес	40.5 кг
Мощность	32 кВт
Способ установки	Вертикально
Тип котла	газовый
Камера сгорания	закрытая
Кол-во контуров	одноконтурный
Отапливаемая площадь	320 кв. м.
Установка	Настенная
Конденсационный	Нет
Вид топлива	Природный газ
Энергонезависимый	Нет
Материал первичного теплообменника	медь
Встроенный расширительный бак	Да
Встроенный циркуляционный насос	Да
Температура теплоносителя, °С	35 — 85
Расход природного газа куб. м/час	3.7
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Номинальное давление природного газа, мбар	20
Управление	электронное, дисплей
Диаметр коаксиального дымохода	60/100 мм
Патрубок подключения контура отопления	3/4"
Патрубок подключения газа	3/4"

Встроенный бойлер

Нет

Бренд

Haier

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.